

IMPERMIABILIZANTES ACRÍLICOS



► THERMOTEK X99 SILICONADO

Es un revestimiento impermeabilizante y sellador líquido a prueba de agua empmezada, 100% silicona, monocomponente de alto contenido de sólidos, libre de solventes y alta reflectividad 87%.

Puede ser usado directamente para impermeabilizar y/o reparar distintos tipos de sistemas de techado, tales como: Ladrillo pastelero, concreto revestimiento cerámico, metal, poliuretano, madera, y geo-membranas asfálticas (acabado granulado); si es aplicado sobre planchas de poliestireno, geo-membranas asfálticas (Standard) o cualquier otro tipo de material que requiera una adhesión mejorada se debe de usar un primer epóxico.

Ventajas

- Aplicable a certificaciones LEED.
- Otorga protección permanente al agua (Soporta empmezamiento).
- Extiende la durabilidad de su techo. **20 años de garantía**
- Reduce la temperatura de la cobertura (contribuye al ahorro energético).
- Fácil y rápida aplicación.
- Fácil limpieza y mantenimiento - Sistema Antiestática
- No requiere el retiro de techos existentes



► THERMOTEK FIBRATADO MAX 5

Impermeabilizante acrílico y sellador, elaborado con resinas esfíren-acrílicas emulsionadas a base de agua de alta calidad, agregados minerales y aditivos especiales que brindan excelentes propiedades de adherencia, elasticidad, durabilidad, reflexividad y protección UV. Diseñado para impermeabilizar techos de baja pendiente.

Presentación:

Balde de 3.8 LT.
Balde de 19 LT.

Rendimiento:

1.2L x m2 (a dos capas).
COLOR:
Blanco.

Ventajas:

Impermeable
Durable
Fácil y rápida aplicación
Fácil limpieza y mantenimiento



Garantía

7 años.

