

TECHOS TRASLUCIDOS

LAMINAS TRASLUCIDAS DE PRFV:

Valiosa herramienta para lograr a un bajo costo, una óptima iluminación en áreas de trabajo o depósitos disminuyendo el uso de energía eléctrica. Estas láminas se fabrican con resina de poliester reforzada con fibra de vidrio, lo que confiere una mayor resistencia que las láminas translúcidas convencionales (pvc, fibra de vidrio,etc.)
La cantidad de láminas translúcidas recomendada varía entre el 5 y el 10% del área total de la cobertura.
La inversión en láminas translúcidas se amortiza en unos pocos meses con el ahorro de energía eléctrica.
Disponibles en perfiles CINDURIB, CINDULIT,NV4,NV6.

PANEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR:

El panel de policarbonato alveolar es un material, muy versátil, sus características decorativas, funcionales y de resistencia al ambiente lo convierten en una alternativa atractiva y duradera.
Se puede utilizar en interiores y exteriores para techar piscinas, patios, solarium.

POLICARBONATO ALVEOLAR

ESPESOR DE LA PLACA A (EN MM)	ANCHO Y LARGO ESTÁNDAR (EN MM)	DISTANCIAMIENTO RECOMENDADA ENTRE APEYOS	LT TRANSMISIÓN DE LUZ Y COLORES (SEGÚN NORMA ASTM D 1003)%	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA PARA ARCOS (EN MM)	FACTOR Uj (EN WATT/M POR °C SEGÚN NORMA ASTM C236)	SC COEFICIENTE DE SOMBREADO	SHGC COEFICIENTE SOLAR DE AUMENTO DE COLOR
4	11.800 x 2,100	0.50 MTS	CLEAR 82%	0.70	1.9	0.86 - CLEAR	0.75 - CLEAR
6	8.850 x 2,100	0.60 MTS	80%	1.05	1.6	0.51 - ICE	0.44 - ICE
8	7.870 x 2,100	0.60 MTS	80%	1.40	3.4	0.62 - BRONCE	0.54 - BRONCE
10	5.900 x 2,100	100 MTS	75%	1.75	3.0	0.40 - VERDE	0.15 - VERDE
16	3.930 x 2,100 / 2.950 x 2,100	120 MTS	70%	2.80	2.3	0.40 - AZUL	0.35 - AZUL