

# LÁMINAS TERMOACUSTICAS

## CINDULIT


Es la alternativa más económica en láminas termo acústicas de perfil trapezoidal. Su acabado en color aluminio presenta un gran poder de reflexión a los rayos solares, rechazándolos en un 92% reduciendo así la temperatura interior.

### Beneficios

-Buen aspecto estético del ambiente
-Compatible con diferentes acabados
-Reduce hasta 6ºC la temperatura interior
-Reduce hasta 20 decibeles el ruido interior

### Usos

Las láminas para techo y pared, son soluciones eficientes y económicas para coberturas de ambientes diversos.




| Cuadro de Carga administrable | LUZ (mts) | UNA LUZ | VARIAS LUCES |
|---|---|---|---|
| | 1.00 | 151 kg/m2 | 174 kg/m2 |
| | 1.50 | 78 kg/m2 | 96 kg/m2 |
| | 1.80 | 56 kg/m2 | 64 kg/m2 |

| Propiedades | Largo comercial | Ancho total | Ancho útil | Volado máximo | Espesor de la máxima | Espesor de acero | peso po m2 | Distancia máxima entre apoyos | Carga admis a dist. de 1.80m | Conductividad térmica (a T 72°C) | Residencia térmica (a T 72°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindulit | 5.00 m | 0.80 m | 0.68 m | 0.40m | 2 mm | 0.29 mm | 4.82 kg/m2 | 1.80m | 64.00 kg/m2 | 0.812 k cal/mh2C | 0.000254 m2h° c/ k cal |

## CINDURIB


Es una excelente opción en coberturas de perfil trapezoidal, para el techo de galpones industriales, depósitos, estacionamientos, casas, comercios, coliseos deportivos, locales de exhibición, hangares, talleres. Se adecua perfectamente a todo tipo de estructura( 2 aguas, arco parabólico, etc.). Se puede fabricar deacuerdo a la longitud requerida para su proyecto.

### Beneficios

-Su diseño trapezoidal y su bajo peso, permiten un mayor distanciamiento entre sus apoyos, originando un ahorro considerable en la optimización de la estructura de soporte.
- Buen aspecto estético del ambiente.
-Compatible con diferentes acabados.
-Reduce hasta en 6ºC la temperatura interior.
-Reduce hasta en 20 decibeles el ruido interior.

### Usos

Las láminas para techo y pared, son soluciones eficientes y económicas para coberturas de ambientes diversos.




| Cuadro de Carga administrable | LUZ (mts) | UNA LUZ | VARIAS LUCES |
|---|---|---|---|
| | 1.25 | 179 kg/m2 | 206 kg/m2 |
| | 1.50 | 102 kg/m2 | 118 kg/m2 |
| | 1.70 | 80 kg/m2 | 92 kg/m2 |
| | 2.50 | 30 kg/m2 | 42 kg/m2 |

| Propiedades | Largo comercial | Ancho total | Ancho útil | Volado máximo | Espesor de la máxima | Espesor de acero | peso po m2 | Distancia máxima entre apoyos | Carga admis a dist. de 1.80m | Conductividad térmica (a T 72°C) | Residencia térmica (a T 72°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cindulit | 5.00 m | 0.80 m | 0.68 m | 0.40m | 2 mm | 0.29 mm | 4.82 kg/m2 | 1.80m | 64.00 kg/m2 | 0.812 k cal/mh2C | 0.000254 m2h° c/ k cal |